

HORGÁSZÚSZÓLAKK 001

SZAKIPARI TERMÉK

Felépítés: Cellulóz-acetobutirát alapú színtelen lakk.

Alkalmazási terület: Horgászúszók és egyéb vízbe merülő fatárgyak felületkezelésére alkalmas. Felhordható mártással, ecseteléssel és szórással. A CELLOXIN HÍGÍTÓ-val, vagy acetonnal hígított lakkot több rétegben kell alkalmazni a kívánt pórustömítettség eléréséig.

Minőségi jellemzők

Külső: Színtelen áttetsző sűrű folyadék

Kifolyási idő: 20 C°-on, DIN 4, sec

Acetonnal 1:1 arányban hígítva 30-35

Száradási idő: max.

1. fokozat, perc..... 20

6. fokozat, óra 2

Felület: Fényes, szemcsementes

Hígítás: CELLOXIN HÍGÍTÓ 108-cal; Acetonnal

Tárolási garanciális idő: eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől védett helyen tárolva a gyártástól számított 24 hónap.

Csomagolás: 20 l-es kiszerezésben

Tűzvédelmi előírás: „A” tűzveszélyességi osztály: Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes!

2009.

A gyártmányismertetőben közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat a jelenlegi legjobb műszaki ismereteink alapján javasoljuk, de azok természetesen nem pótolhatják a helyi adottságoknak megfelelő részletes alkalmazási előírásokat. Közléseink ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekintendők! A termék szakipari termék, felhasználása során a Biztonsági adatlapban foglaltak betartása elengedhetetlen.